SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

SUN OB SLP

SUNOBSLP

舒适的宽版的一脚蹬

为你的工作日增添光彩的完美伴侣。SUN OB 采用开放式设计，特别透气和舒适，让出汗和脚痛成为过去。这款防滑鞋具有 ESD 保护功能，防滑外底可防止滑倒、绊倒和跌倒。采用轻质素食材料制成。

CO_2 4.83 kg


鞋面	人造革
内里	不适用
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	聚氨酯PU
等级	OB / SRC
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.199 kg
标准	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



BLK



WHT



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



Vegan纯素
不使用或不含动物制品。

工业:
清洁，医学，食品及饮料，装修

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**人造革**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.92	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	18	毫克/平方厘米
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	N/A	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	N/A	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	140	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.42	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.39	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.16	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.19	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	32	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	2.58	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		4.83 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	15%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。