



SUZY 01

Sobere look, puur comfort

The SUZY is a versatile, lightweight shoe boasting features such as ESD, removable footbed, superior grip, and body posture pain relief. Perfect for medical, cleaning, and catering industries.

Bovenmateriaal	Synthetisch leder
Binnenvoering	Coolmax Mesh
Voetbed	Coolmax Mesh
Buitenzool	EVA, Rubber
Categorie	O1 / ESD, SRC
Maatbereik	EU 34-43 / UK 2.0-9.0 / US 2.5-11.5 JPN 21.0-27 / KOR 225-280
Gewicht staal	0.228 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



FLR



FUX



LBL



LGN



LIC



PTB




WHT



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Coolmax voering
De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig uw binnenzool of gebruik uw eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:

Catering, Schoonmaak, Medisch

Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal Synthetisch leder			
Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	1.4	≥ 0.8
Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	15.5	≥ 15
Binnenvoering Coolmax Mesh			
Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	28.9	≥ 2
Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	231.3	≥ 20
Voetbed Coolmax Mesh			
Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool EVA, Rubber			
Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³	27	≤ 150
Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.45	≥ 0.28
Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.52	≥ 0.32
Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.20	≥ 0.13
Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	0.25	≥ 0.18
Antistatische waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
ESD-waarde	MegaOhm	53.0	0.1 - 100
Energieabsorptie van de hiel	J	30	≥ 20

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.