


SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

TACTIC OB

中帮全能战术靴

高帮全能战术皮靴，为战术目的设计而成。 其重量为562克，是一款极度轻便的战术靴。

鞋面	透气网布，头层皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	天然橡胶
等级	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.690 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024



BLK

CO_2 10.65 kg



SRA防滑
防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



耐燃油性
外底耐燃油性



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

工业:
策略，制服

环境:
泥地环境，不平整表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**透气网布, 头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	4.5	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	35	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	45	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	350	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	107	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.40	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.45	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.22	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.25	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	36	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	8.36	kg
	包装	0.14	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.65 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	9%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。