SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

TOPSKATE S3S LOW

TOPSKATS3L

スエード、レザー、テキスタイルのタイムレスS3Sレトロトレーナー

レトロな雰囲気のS3トレーナーは、物流、組み立て、清掃において、軽量保護、通気性のある快適さ、信頼性の高いグリップを提供します。

アッパー	スエードレザー, テキスタイル
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJメモリーフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	ファイロン/ラバー
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.520 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE, WPA, HRO, HI, CI, 3FIT SYSTEM, NESKRID

CO_2 8.38 kg



DGR




BLU



148



LGR




メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



耐パンク性軽量
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



断熱性（HI）
断熱（HI）安全靴は、通常、高温の環境下で着用されます。靴の中の温度上昇を抑えることができます。



コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
組立, 産業分野, ロジスティクス, クリーニング, オートモーティブ, ケータリング, 食品・飲料, 石油・ガス

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, ドライ環境, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**スエードレザー, テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	10.6	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	90.7	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	31.08	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	249	mg/㎠
インソール	**SJメモリーフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	133	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.43	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.39	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.26	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.26	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	31.2	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	29	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	30	J
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	19.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	25.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	6.10	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.38 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	9%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。