SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

TOPSKATE S3S LOW

TOPSKATS3L

Pantof sport retro atemporal S3S fabricat din piele întoarsă, piele şi material textil

Un adidaş S3 de inspiraţie retro care oferă protecţie uşoară, confort respirabil şi aderenţă fiabilă pentru industriile de logistică, asamblare şi curăţare.

Partea superioară	Piele de căprioară, Textile
Căptuşeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Braţ cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncţie
Talpă exterioară	Phylon/Cauciuc
Toecap	Nano carbon
Categoria	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eşantionului	0.520 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · SR · 1 · FO · ESD · WPA · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 8.38 kg



148




BLU



DGR



LGR




Pantof de lucru
Pantofii de siguranţă fără metal sunt în general mai uşori decât pantofii de siguranţă obişnuiţi. Aceştia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniştii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice şi evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistenţa volumului între 100 KiloOhm şi 100 MegaOhm.



Rezistent la înţepături, uşor
Talpă intermediară fără metal, super flexibilă şi ultrauşoară, rezistentă la înţepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.



Izolat termic (HI)
Încălţămintea de siguranţă izolată termic (HI) se poartă de obicei în medii cu temperaturi ridicate. Acesta limitează creşterea temperaturii în interiorul pantofului.



Izolat la rece (CI)
Încălţămintea de siguranţă izolată la rece (CI) vă menţine picioarele calde. Se poartă în medii reci.



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicaţii versatile.

Industrii:
Asamblare, Industrie, Logistică, Curățenie, Automotive, Catering, Alimente și băuturi, Petrol și gaze

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu uscat, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele de căprioară, Textile**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	10.6	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	90.7	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	31.08	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	249	mg/cm^2
Talpă interioară	**Branț cu spumă de memorie SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**Phylon/Cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	133	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.43	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.39	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.26	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.26	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	31.2	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	29	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	30	J
Toecap	**Nano carbon**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	19.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	25.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	6.10	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.38 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	9%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.