

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

TOPSKATE S3S LOW

TOPSKATS3L

永恒的 S3S 复古运动鞋由麂皮、皮革和织物制成

复古风格的 S3 运动鞋提供轻便保护、透气舒适和可靠抓地力，适用于物流、装配和清洁行业。

鞋面	优质牛反绒，透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	碳纤维
等级	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.520 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · SR · 1 · FO · WRU · WPA · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 8.38 kg



BLU




148



DGR



LGR




不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。 100%覆盖底面，不导热。



隔热性（HI）
隔热（HI）安全鞋通常在高温环境下穿着。 限制鞋内温度上升。



防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修，工业，物流，清洁，汽车，餐饮，食品及饮料，油气

环境:
极度湿滑表面，干燥环境，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质牛反绒，透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	10.6	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	90.7	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	31.08	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	249	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 记忆泡棉鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	133	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.43	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.39	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.26	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.26	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	31.2	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	29	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	30	J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	19.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	25.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	6.10	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		8.38 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	9%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。