


# TOTAL PROTECT PLUS

TOTPROTECP

**Rutschfester Überschuh mit Sicherheitskappe und durchtrittsicherer Laufsohle**

- Zusammensetzung: Zehenschutzkappe aus Gummi in Aluminium/Titan-Laufsohle (Kevlar und Stahl)
- Professioneller Einsatz : Verhindert Verletzungen am Arbeitsplatz: Ausrutscher, Zehenquetschungen und Durchstichschäden
- Durchtrittssichere Außensohle: durchgehende Kevlar-Außensohle Stahlzwischensohle an der Ferse
- Aluminium/Titan-Zehenschutzkappe: Ultraleicht!
- Hervorragender Grip-Koeffizient
- Stretch-Fit-Struktur: 4 Größen von 34 bis 50
- Farbcode für Track-Größen
- Kann an die meisten Schuhe angepasst werden
- Wiederverwendbar - wasserdicht
- Tiger-grip ® Antirutschsohle mit selbstreinigenden Stollen






BLK

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Gummi |
| Innenfutter | N / A |
| Einlegesohle | N / A |
| Zwischensohle | Durchtritthemmendes Textil |
| Sohle | Gummi |
| Zehenschutzkappe | Aluminium |
| Kategorie | SR, FO |
| Größenbereich | EU S34-37-X46-48 |
| Mustergewicht | 0.370 kg |
| Standards | CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat |
| Zertifikate | UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear<br>CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat<br>DCTU OVERSHOE (Ukraine) |





**Stahlzwischensohle**
Durchtrittsichere Stahlzwischensohlen aus rostfreiem oder beschichtetem Stahl verhindern, dass scharfe Gegenstände in die Laufsohle eindringen.




**SRC-Rutschfestigkeit**
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



**Öl- und kraftstoffbeständig**
Die Laufsohle ist beständig gegen Öl und Kraftstoff.



**Stahlzehenkappe**
Robuste Metallkappe zum Schutz der Füße des Trägers vor herabfallenden oder rollenden Gegenständen.



**Tiger Grip Technologie**
Laufsohlen mit der Tiger Grip Technologie sind bekannt für ihre Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit und hervorragende Traktion auf verschiedenen Oberflächen, auch auf nassen und unebenen. Sie werden aus einer exklusiven Gummimischung hergestellt und mit speziellen Mustern und Rillen versehen, um den Grip und die Stabilität zu verbessern.

## Branchen:
Montage, Automobilindustrie, Produktion, Logistik

## Umgebungen:
Extrem rutschige Oberflächen, Schnee und Eis

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

## Testergebnisse:

| | Beschreibung | | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| **Sohle** | **Gummi** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | ≤ 150 | 144 | $mm^3$ |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse | ≥ 0.31 | 0.34 | Reibung |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | ≥ 0.36 | 0.46 | Reibung |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse | ≥ 0.19 | 0.26 | Reibung |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | ≥ 0.22 | 0.40 | Reibung |
| | Laufsohle: Antistatisch | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | ≥ 20 | N/A | J |
| **Zehenschutzkappe** | **Aluminium** | | | |
| | Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j) | N/A | 24.0 | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN) | N/A | 25.0 | mm |

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

## Ökologischer Fußabdruck:

| | Beschreibung | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| **CO#-Emissionen** | | | |
| | Material | 3.02 | kg |
| | Verpackung | 0.09 | kg |
| | Produktion | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **5.26 kg CO#/Paar** | |

| | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **Anteil an recyceltem Material** | | |
| | Product | 0% |
| | Verpackung | 74% |

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.

**Ratgeber Größe:**

| Sizes | S | | | | M | | | | L | | | | XL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| US Woman | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5+ | | | | | | |
| US Men | | | | | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
| JPN | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31,5 |
| KOR | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 |