

TOTAL PROTECT PLUS

TOTPROTECP

Противоскользящие бахилы с защитным подноском и антипрокольной стелькой

- Состав: резиновый защитный подносок с алюминиево-титановой подошвой (кевлар и сталь).
- Профессиональное использование: предотвращает травмы на рабочем месте: поскальзывания, защемление пальцев ног и проколы.
- Подошва с защитой от проколов: стальная межподошва из кевлара в области пятки.
- Носок из алюминия / титана: сверхлегкий!
- Превосходный коэффициент сцепления
- Эластичная структура: 4 размера, от 34 до 50.
- Цветовой код для отслеживания размеров.
- Подходит для большинства видов обуви.
- Многоразовый - водонепроницаемый
- Противоскользящая подошва Tiger-grip ® с самоочищающимися шипами.

CO_2 5.26 kg



BLK

Верх обуви	Нитрильная резина
Подкладка	Нет данных
Стелька	Нет данных
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Алюминий
Категория	SR, FO
Диапазон размеров	EU S34-37-X46-48
Вес образца	0.370 kg
Стандарты	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Сертификаты	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Tiger Grip-технология
Подошвы с технологией Tiger Grip известны своей устойчивостью к скольжению, способностью противостоять износу и отличным сцеплением на различных поверхностях, даже влажных и неровных. Они изготовлены из эксклюзивной резиновой смеси и имеют специальные узоры и канавки, улучшающие сцепление и стабильность.

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Производство, Логистика

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Снежная и ледяная

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание		Результат	Единица измерения
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	144	мм³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.34	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.46	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.26	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.40	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	N/A	J
Подносок	**Алюминий**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	N/A	24.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	N/A	25.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	3.02	kg
	Упаковка	0.09	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		5.26 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	0%
	Упаковка	74%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.

Руководство по размерам:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315