
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

VESUVIO S3 MID

VESUVIOS3M

Sepatu bot kulit penuh yang fungsional dengan sol luar PU/ Karet yang mencengkeram

Safety Jogger VESUVIOS3M: sepatu pengaman yang kuat dengan kulit yang dapat bernapas, sol luar yang dapat dibersihkan sendiri, cengkeraman yang unggul, peringkat S3, dan jala 3D. Sempurna untuk industri dan lingkungan yang menuntut.

Bahan atas	Kulit Kuda Gila
Lapisan dalam	Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang)
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Midsole	Baja
Menjalankan sol	BASF PU / Karet (NBR)
Atas	Baja
Kategori	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.780 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



DBN



BLK

CE · WPA · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



Tahan minyak & bahan bakar
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



S3
Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



Sol luar yang dapat dibersihkan sendiri
Sol luar yang dapat membersihkan sendiri dirancang untuk mengurangi penyumbatan pada tapak.



BUSA SJ
Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.



Sol luar tahan panas
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.

Industri:
Konstruksi, Kimia, Industri, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis

Lingkungan sekitar:
Lingkungan yang dingin, Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus, Lingkungan berlumpur, Bersalju dan sedingin es, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit Kuda Gila**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	5.3	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	49.5	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang)**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	103.5	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	827.6	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**BASF PU / Karet (NBR)**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	95	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.35	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.38	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.15	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.21	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	150	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	28	J
Atas	**Baja**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	16	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	17	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	11.31	kg
	Kemasan	0.13	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		13.60 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	8%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.