
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

VESUVIO S3 MID

VESUVIOS3M

접지력이 뛰어난 P　　U/고무 밑창의 기능성 풀 가죽 부츠

Safety Jogger 베수비오**3M:** 통기성 가죽, 자가 세척 아웃솔, 뛰어난 접지력, **S3** 등급 및 **3D** 메시를 갖춘 견고한 안전화입니다. 까다로운 산업 및 환경에 적합합니다.

갑피 소재	크레이지 호스 가죽
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**
중창	강철
러닝 솔	바스프 PU/고무**(NBR)**
Top	강철
카테고리	**S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI**
크기 범위	**EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5** **JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315**
스틸 무게	**0.780 kg**
표준화	**ASTM F2413:2018** **EN ISO 20345:2022**

CE · WPA · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID



CO_2 13.60 kg

BLK



DBN



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



셀프 클리닝 아웃솔
자가 세척 아웃솔은 트레드 막힘을 줄이기 위해 설계되었습니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
건설, 화학, 산업, 마이닝, 석유 및 가스, 전술

주변 환경:
추운 환경, 건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 진흙탕 환경, 눈과 얼음, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	크레이지 호스 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	5.3	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	49.5	mg/㎠
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	103.5	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	827.6	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	바스프 P U/고무**(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	95	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.35	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.38	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.15	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.21	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	150	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	28	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J)**	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 **(10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J)**	≥ 14	16	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN)**	≥ 14	17	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	11.31	kg
	포장	0.13	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		13.60 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	8%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.