

VIRUNGA

Kính bảo h ộ nh ệ **và bao quanh**

Kính an toàn đ ợc phủ cứ i **mái** giúp bảo v ệ mắt **lâu dài**. Nhữ n g chiế c kính an toàn này có t ợ n g nh ệ, cung cấp khả **năng** ch ố n g **tia** cự c **tím** và bảo v ệ mắt trong nhiều ứ n g dụn ế **bao quanh** cung cấp thêm khả năng bảo v ệ **bên**.

- Lò xo polycarbonate
- Tròng kính polycarbonate
- Màu tròng kính: trong s
ọc quang Bộ c: 2C-1,2
- Khả năng chống va đập: F (45 m/s)
ớp phủ: l
- Trọng lượng: 20 g



WHT

ống kính	Polycarbonate
Khung	SAU ĐÓ
lông vũ	Polycarbonate
băng đô	SAU ĐÓ
Loạ	ất quang 2C-1,2 Khả năng chống va đập (45 m/s)
Phạm vi kích thước	EU UNI
ng lượng thép	0.020 kg
ản hiêu chu	ANSI/ISEA Z87.1-2020 For Eye and Face Protection EN 166:2001

CE ANSI/ISEA



bảo vệ **tác** động
u kính chống vỡ bảo vệ mắt khỏi **tác** động.



rọng lượng nhẹ
u này được thiết kế để làm mái khí đệm để cả

Công nghiệp **n:**

Xây dự n g, **Hoá** h ọ c, **Biên** t ập, lĩnh vự c **ô tô**, phục vụ ăn uố ạch g, Làm sạch công nghiệp, **Ngành công** n ghiệp, thợ c v ề **y** h ọ c, **Khai thác** m ỏ ò, Dầu khí, Hà gh ục