

VIRUNGA COVER

VIRUNGACVR

kính bảo h ộ ch ố n g **tia UV**

Virunga Cover mang đế n khả **năng** bảo v ệ **mái** và vừa vặn h ơn, t ư ơn ig **kính** bảo hộ **RX**. Kính này có khả **năng** ch ố n g **tia** cự c **tím**, phù h iệu ứ g dụn g và có th ẩ m mỹ giúp **làm kính dành cho khách thăm quan**.

- Lò xo polycarbonate
- Tròng kính polycarbonate
- Màu tròng kính: trong s
ọc quang Bộ c: UL 1.2
- Khả năng chống va đập: C (45 m/s)
- T: Chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-5°C đến +55°C)
ớp lớp phủ: l
- Trọng lượng: 40 g

ống kính	Polycarbonate
Khung	Polycarbonate
lông vũ	Polycarbonate
băng đô	SAU ĐÓ
Loạ i	các1 cap năng ảo vệ tác động quang UL 1.2
Phạm vi kích thước	EU UNI
ng lượng t hép	0.040 kg
ẩn hóa u chu	ANSI/ISEA Z87.1-2020 For Eye and Face Protection EN ISO 16321-1:2022



CLR

CE ANSI /ISEA



bảo vệ **tác** động u **kính** chống vỡ bảo vệ mắt khỏi **tác** động.



rọng lượng nhẹ u này được **làm** mái khí động

Công nghiệp **n:**

Xây dự n g, Hoá h ọ c, thuộ c về y h ọ c, Biên t ập, lĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố ạnh g, Làm sạch ề mặt & g, Ngành công n ghiệp, Khai thác m ỏ ồ, Dầu khí, Đ ục