

VISITOR

Overshoe พร้อมัหวเซฟี้ต

- พร้อมแถบเวลโครที่สามารถปรับได้
- สามารถปรับให้เข้ากับรองเท้าได้เกือบทุกประเภท
- รัหสีสีไพอระบุขนาด
- ขนาด: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)

วัสดุด้านบน	ยาง
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	ไม่มี
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ไม่มี
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง
สงสุด	อะลิมเนียม
หมวดหมู่	SR, FO
ช่วงขนาด	EU S34-38-X44-48
น้ำหนักเหล็ก	0.310 kg
มาตรฐาน	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
ใบรับรอง	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)

CO_2
6.94 kg



BLK



เทคโนโลยี Tiger Grip
พื้นรองเท้าชั้นนอกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Tiger Grip ขึ้นชื่อดานการกันลื่น ความทนทานตอการสึกหรอ และมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่หลากหลาย แมกระทั่งพื้นผิวที่เปียกและไม่เรียบ ผลิตจากยาง ผสมสูตรพิเศษและมีรูปแบบและรองลายเฉพาะ เพื่อปรับปรุงการยึดเกาะและความมั่นคง




หัวรองเท้ากันกระแทกอะลูมิเนียม
หัวรองเท้ากันกระแทกอะลูมิเนียมมอบความต้านทานด้วยน้ำหนักที่เบากวาหัวรองเทาเหล็ก (เบากวาเหล็ก 30-50%) หัวรองเทาโลหะผสมมีรูปทรงเพรียวบาง จึงเหมาะสำหรับรองเทานิรภัยแบบสปอรต น้ำหนักเฉลี่ยของหัวรองเท้าอะลูมิเนียมอยู่ที่ประมาณ 50/60 กรัม



กนี่ลน (SR)
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปื้อนสบูและน้ำมัน



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติอเนกประสงคที่เหมาะกับการใช้งานหลายประเภท ทนทานตอการบาดไดดีเยี่ยม ทนความรอนและความเย็น มีความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิโยน ทนทานตอน้ำมัน ไขอเพลิง และสารเคมีหลายชนิด

อุตสาหกรรม:
การขนส่ง โลจิสติกส์, ด้านทางการแพทย์, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวเรียบมาก, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย		ผลลัพธ์	หน่วยวัด
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	140	มม
	ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ท้สน	≥ 0.31	N/A	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.47	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สน้เทา	≥ 0.19	N/A	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.23	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	N/A	เจ
สูงสุด	**อะลิมเนียม**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	N/A	24.0	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	N/A	25.0	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	2.58	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.04	kg
	การผลิต	3.80	kg
	ขนส่ง	0.51	kg
		6.94 กก. **CO2/คู่**	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	0%
	บรรจุภัณฑ์	74%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO_2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คู่มือขนาด:

Sizes	S					M					L				
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men	2	3	4	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315