

VISITOR COMFORT

VISITORC

Sovrascarpe con naso di sicurezza

- Composizione: gomma + puntale di sicurezza ultraleggero in alluminio/titanio
- Protegge dagli impatti e dalle contusioni delle dita dei piedi
- Cinghie multidirezionali per una presa salda sul piede
- Adatto a tutti i tipi di calzature
- Tiger GripSuola antiscivolo in ® con borchie autopulenti
- Codice colore per identificare le taglie
- Gamma di taglie: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)

CO_2 5.34 kg



BLK

Materiale della tomaia	Gomma
Fodera interna	N/A
Soletta	N/A
Lamina	N/A
Suola	Gomma
Puntale	Alluminio
Categoria	SR, FO
Gamma di dimensioni	EU S34-38-X44-48
Peso del campione	0.350 kg
Normative	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Certificati	Certificato UKCA (UK Conformity Assessed) per le calzature CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



Tiger Grip-Tecnologia
Le suole con tecnologia Tiger Grip sono note per la loro resistenza allo scivolamento, la capacità di sopportare l'usura e l'eccellente trazione su varie superfici, anche bagnate e irregolari. Sono realizzate con un'esclusiva mescola di gomma e sono caratterizzate da motivi e scanalature specifiche per migliorare l'aderenza e la stabilità.

Industrie:
Automotive, Edilizia, Logistica, Industria

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Innevato e ghiacciato

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione		Risultato	Unità di misura
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	127	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	N/A	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.46	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	N/A	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.29	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	N/A	J
Puntale	**Alluminio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	N/A	24.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	N/A	24.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	3.13	kg
	Confezione	0.05	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		5.34 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	0%
	Confezione	0%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.

Guida alle dimensioni:

Sizes	S					M					L				
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men	2	3	4	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315