

VISITOR COMFORT

VISITORC

Capac de siguranță pentru pantofi

- Compoziție: cauciuc + vârf ultrausor din aluminiu/titaniu
- Protejează împotriva loviturilor și a rănilor prin strivire a degetelor de la picioare
- Curele multidirecționale pentru o fixare sigură a piciorului
- Poate fi adaptat la toate tipurile de încălțăminte
- Talpă antiderapantă Tiger Grip® cu crampoane de autocurățare
- Cod de culori pentru identificarea dimensiunilor
- Gama de dimensiuni: S(34-38) - M(39-43) - XL(44-48)

CO_2
5.34 kg



BLK

Partea superioară	Cauciuc
Căptușeală	N/A
Talpă interioară	N/A
Talpă intermediară	N/A
Talpă exterioară	Cauciuc
Toecap	Aluminiu
Categoria	SR, FO
Gama de dimensiuni	EU S34-38-X44-48
Greutatea eșantionului	0.350 kg
Norme	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Certificate	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



Tiger Grip-tehnologie
Talpa exterioară cu tehnologia Tiger Grip este cunoscută pentru rezistența la alunecare, capacitatea de a rezista la uzură și tracțiunea excelentă pe diverse suprafețe, chiar și pe cele umede și denivelate. Acestea sunt fabricate dintr-un compus exclusiv de cauciuc și prezintă modele și caneluri specifice pentru a îmbunătăți aderența și stabilitatea.

Industrii:
Automotive, Construcții, Logistică, Industrie

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Zăpadă și gheață

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere		Rezultat	Unitatea de măsură
Talpă exterioară	**Cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	127	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	N/A	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.46	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	N/A	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.29	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	N/A	J
Toecap	**Aluminiu**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	N/A	24.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	N/A	24.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	3.13	kg
	Ambalaj	0.05	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.34 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	0%
	Ambalaj	0%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.

Ghid de dimensiuni:

Sizes	S					M					L				
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men	2	3	4	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315