

VISITOR INTEGRAL

VISITORI

Sovrascarpe antiscivolo con naso di sicurezza e suola anti-perforazione

- Composizione: suola in gomma alluminio/acciaio titanio
- Uso professionale: Antiscivolo, protezione delle dita e delle piante dei piedi. Movimenti sicuri sul posto di lavoro.
- Suola in acciaio antiscivolo
- Puntale in alluminio/titanio. Ultra leggero!
- Eccellente coefficiente di aderenza
- Cinghie multidirezionali: presa sicura sul piede
- Solo 4 taglie dalla 34 alla 47
- Codice colore per tenere traccia delle taglie
- Può essere adattato alla maggior parte dei tipi di scarpe
- Riutilizzabile
- Suola mista Tiger-grip® per uso interno ed esterno

Materiale della tomaia	Gomma
Fodera interna	N/A
Lamina	Acciaio
Suola	Gomma
Puntale	Alluminio
Categoria	SR, FO
Gamma di dimensioni	EU S34-37-X46-47
Peso del campione	0.511 kg
Normative	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Certificati	Certificato UKCA (UK Conformity Assessed) per le calzature CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)







BLK



Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Lamina in acciaio
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.



Tiger Grip-Tecnologia
Le suole con tecnologia Tiger Grip sono note per la loro resistenza allo scivolamento, la capacità di sopportare l'usura e l'eccellente trazione su varie superfici, anche bagnate e irregolari. Sono realizzate con un'esclusiva mescola di gomma e sono caratterizzate da motivi e scanalature specifiche per migliorare l'aderenza e la stabilità.

Industrie:
Montaggio, Automotive, Industria, Logistica

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Innevato e ghiacciato

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione		Risultato	Unità di misura
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	140	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.39	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.39	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.53	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.54	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	N/A	J
Puntale	**Alluminio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	N/A	24.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	N/A	25.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	4.15	kg
	Confezione	0.06	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		6.36 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	0%
	Confezione	0%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.

Guida alle dimensioni:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315