


# VISITOR INTEGRAL

VISITORI

**Противоскользящие бахилы с защитным подноском и антипрокольной подошвой**

- Состав: резиновый алюминий / титановая стальная подошва под носком.
- Профессиональное использование: сопротивление скольжению, защита пальцев и подошв ног. Безопасное перемещение на рабочем месте.
- Стальная антипрокольная стелька.
- Носок из алюминия / титана. Ультра легкий!
- Превосходный коэффициент сцепления
- Разнонаправленные ремни: надежная фиксация стопы.
- Всего 4 размера от 34 до 47
- Цветовой код для отслеживания размеров.
- Подходит для большинства видов обуви.
- Многоразовые
- Комбинированная подошва Tiger-grip ® для использования в помещении и на улице.

$CO_2$ 6.36 kg



BLK

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Нитрильная резина |
| Подкладка | Нет данных |
| Защитная стелька | Метал |
| Подошва | Нитрильная резина |
| Подносок | Алюминий |
| Категория | SR, FO |
| Диапазон размеров | EU S34-37-X46-47 |
| Вес образца | 0.511 kg |
| Стандарты | CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat |
| Сертификаты | UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear<br>CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat<br>DCTU OVERSHOE (Ukraine) |



**Стальной подносок**
Защита ног от падения предметов.




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



**Стальная антипрокольная стелька**
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



**Tiger Grip-технология**
Подошвы с технологией Tiger Grip известны своей устойчивостью к скольжению, способностью противостоять износу и отличным сцеплением на различных поверхностях, даже влажных и неровных. Они изготовлены из эксклюзивной резиновой смеси и имеют специальные узоры и канавки, улучшающие сцепление и стабильность.

## Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Производство, Логистика

## Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Снежная и ледяная

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Подошва** | **Нитрильная резина** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 140 | мм³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.39 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.39 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.53 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.54 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | N/A | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | N/A | J |
| **Подносок** | **Алюминий** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | N/A | 24.0 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | N/A | 25.0 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 4.15 | kg |
| | Упаковка | 0.06 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **6.36 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 0% |
| | Упаковка | 0% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.

**Руководство по размерам:**

| Sizes | S | | | | M | | | | L | | | | XL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| US Woman | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5+ | | | | | | |
| US Men | | | | | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
| JPN | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31,5 |
| KOR | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 |