

VISITOR METAL FREE

VISITORMF

Niemagnetyczny kapturek ochronny;

- Skład: guma + podnosek z włókna szklanego
- Bezmetalowy i ultralekki podnosek
- Chroni przed uderzeniami i urazami palców
- Wygodny pasek na rzep
- Możliwość dopasowania do różnych rodzajów obuwia
- Antypoślizgowa podeszwa Tiger Grip® z samoczyszczącymi się ćwiekami
- Kod kolorystyczny do identyfikacji rozmiarów
- Zakres rozmiarów: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)

CO_2 4.45 kg



BLK

Materiał cholewki	Guma (NBR)
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Nie dotyczy
Podeszwa środkowa	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	Guma (NBR)
Podnosek	Kompozyt
Kategoria	SR - odporność na poślizg, FO
Zakres rozmiarów	EU S34-38-X44-48
Waga próbki	0.335 kg
Normy	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Certyfikaty	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



Odporna na olej i paliwo
Podeszwa jest odporna na olej i paliwo.



Kompozytowy podnosek
Nie zawiera metalu i jest lekki, nie ma przewodności cieplnej ani elektrycznej



Technologia Tiger Grip
Podeszwy zewnętrzne z technologią Tiger Grip są znane ze swojej antypoślizgowości, odporności na zużycie i doskonałej przyczepności na różnych powierzchniach, nawet mokrych i nierównych. Są one wykonane z ekskluzywnej mieszanki gumy i zaprojektowane ze specjalnymi wzorami i rowkami w celu zwiększenia przyczepności i stabilności.

Branże:
Montażowa, Motoryzacja, Przemysł, Logistyka

Środowiska:
Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis		Wynik	Jednostka miary
Zewnętrzna podeszwa	**Guma (NBR)**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	151 (Class II)	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	N/A	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.47	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	N/A	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.25	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	N/A	J
Podnosek	**Kompozyt**			
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)	N/A	N/A	mm
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)	N/A	N/A	mm
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)	N/A	24.0	mm
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)	N/A	24.0	mm

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	2.25	kg
	Opakowanie	0.04	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.45 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	0%
	Opakowanie	74%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.

Przewodnik po rozmiarach:

Sizes	S					M					L				
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men	2	3	4	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315