

VISITOR PREMIUM

VISITORP

goài ch Đ ố rụn ig **mũi giày an toàn**

- Dây đeo đa hư ớn g giúp bám chắc vào bàn chân
- giày Phù m dụ v ớ
- Mã màu để xác định kích thư ớc
- Kích thư ớc : S(34-37) - M(38-42) - L(43-45) - XL(46-47)

Những vật liệu cao cấp hơn	Cao su (NBR)
lót bên trong	SAU ĐÓ
trong Đ	SAU ĐÓ
iữa đế g	SAU ĐÓ
ngoài Đ	Cao su (NBR)
u Đứng đầ	Nhôm
i Loạ	SR, FO
Phạm vi kích thước	EU S34-37-X46-47
ng lượng thép	0.432 kg
ẩn hiệu chu	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
chứng nhận	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)

5.78 kg



BLK



Mũi giày an toàn bằng **thép** Giá đ i ch c ch n ho c r



Tiger Grip công nghệ Tiger Grip n ng i m n và kh p ng. Chúng được làm từ hợp chất cao su và có các hoa văn cũng như đường rãnh cụ thể để bám và độ ổn định.



thép đâm thủng được làm bằng thép không g ngăn các xâm nhập từ đế ngoài.



& nhiên ế ngoài có kh năng và nhiên



SRC gi y b o v t t c bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n gbiệầnp , hậ

ường: **Môi** t
Bề mặt cự c mịn , Có t u yế t và băng giá

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cách hà nhiệ Không trên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	ả	ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q
goài Đ	**Cao su (NBR)**		
	Ch ố mài mòn (ngoài (	? 150	140 mm
	Chư ố trơ gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.39 ma sát
rư	Ợt có ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.39 ma sát
rư	Ợt SR - G ợt m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.53 ma sát
	Chư ố trơ SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt v ề phía t	? 0.22	0.54 ma sát
ị ch	ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	N/A megaohm
ị ESD	Giá t	0.1 - 100	N/A megaohm
	Hấp thụ năng l gót chân củ	? 20	N/A J
Đ ứ n g đã	**Nhôm**		
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	N/A	24.0 mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	N/A	25.0 mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi Safety Jogger đã được đăng ký và không

hân sinh ng thái:

	Sự **miêu** t ả	ả	ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q
ị **CO2 hát** thả			
	V ật l iệu		3.59 kg
	Bao bì		0.03 kg
	ất Sản x u		1.90 kg
	Chuyên ch ở		0.26 kg
			5.78 kg CO2/ cặp

	Sự **miêu** t ả	ả	ế t u	K q
ệ vật l	Tiệ **tái** ch ế			
	Product		0%	
	Bao bì		0%	

Tính toán CO2:
ị đ Các giá tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính

Hướng dẫn **kích** thước:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315