

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

VOLLUTO81 S3

低帮安全鞋，配备Zone Traction极致摩擦力和Tripguard落地保护。

VOLLUTO81 是一款低帮安全鞋，具有出色的牵引力和防滑性。采用钢制鞋头和中底、防水鞋帮、耐油和耐燃料。适用于多种行业。

鞋面	优质黑色牛皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
鞋头	-
等级	S3 / SRC
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.600 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CO_2 4.07 kg



WHT

S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。

Shoes For Crews
在不同的湿滑路面上行走时，Shoes For Crews安全鞋和职业鞋可提供更强的抓地力、防滑性等。

钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

耐燃油性
外底耐燃油性

防水帮面（WRU）
如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
汽车，餐饮，化学，清洁，食品及饮料，医学，工业

环境:
干燥环境，极度湿滑表面，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质黑色牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.25	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	25	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	67.6	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	541	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	129	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.39	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.37	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.29	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.40	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	31.8	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	25.0	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	16.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	16.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	3.95	kg
	包装	0.12	kg
		4.07 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	8%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。