

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Cubiertas para hielo y todas las superficies

- Composición: goma y púas de acero
- Uso profesional o de ocio: contra el riesgo de resbalones y caídas al aire libre
- Rango de picos intercambiables
- Correa de velcro cómoda
- Se adapta a todo tipo de calzado
- Reutilizable

Cubierta	Caucho
Forro	N / A
Plantilla	N / A
Entresuela	N / A
Suela	Caucho
Puntera	N / A
Rango de tamaño	EU M38-42
Peso de la muestra	0.545 kg
Estándar	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
Certificados	TG certification (Specific TG test items)



Resistencia al deslizamiento SRA
La resistencia al deslizamiento es una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRA se prueban en una baldosa de cerámica con solución de jabón diluido.

CO_2
5.79 kg



BLK

Industrias:
Construcción

Ambientes:
Nieve y hielo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción		Resultado	Unidad de medida
Suela	**Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150		mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31		fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36		fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19		fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22		fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000		MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100		MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20		J
Puntera	**N / A**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A		mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A		mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	N/A		mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	N/A		mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	3.60	kg
	Embalaje	0.03	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		5.79 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	0%
	Embalaje	0%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.