

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Surchaussures glace et toutes surfaces

- Composition: caoutchouc et pointes en acier
- Usage professionnel ou loisir: contre les risques de glissade et de chute à l'extérieur
- Gamme de pointes interchangeables
- Sangle de confort Velcro
- Adaptable à tout type de chaussures
- Réutilisable

Tige	Caoutchouc
Doublure	N / A
Semelle intérieure	N / A
Semelle anti-perforation	N / A
Semelle	Caoutchouc
Embout	N / A
Tailles disponibles	EU M38-42
Poids de l'échantillon	0.545 kg
Normes	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
Certificats	TG certification (Specific TG test items)



Antidérapant SRA
L'antidérapant est l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRA sont testées sur un carreau de céramique avec une solution de savon dilué.

CO_2
5.79 kg



BLK

Industries:
Construction

Environnements:
Glace et neige

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description		Résultat	Unité de mesure
Semelle	**Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150		mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31		friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36		friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19		friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22		friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000		MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100		MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20		J
Embout	**N / A**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A		mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A		mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	N/A		mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	N/A		mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	3.60	kg
	Emballage	0.03	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.79 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	0%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.