


# WINTER GRIP

WINTERGRIP

**Overshoe untuk es dan semua permukaan**

- Komposisi: paku karet dan baja
- Penggunaan profesional atau rekreasi: untuk mencegah risiko tergelincir dan jatuh saat berada di luar ruangan
- Rentang paku yang dapat dipertukarkan
- Tali yang nyaman dengan Velcro
- Dapat disesuaikan dengan semua jenis sepatu
- Dapat digunakan kembali

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Karet (NBR) |
| Lapisan dalam | N/A |
| Sol dalam | N/A |
| Midsole | N/A |
| Menjalankan sol | Karet (NBR) |
| Atas | N/A |
| Kisaran ukuran | EU M38-42 |
| Berat baja | 0.545 kg |
| Standardisasi | Expert statement based on protocol CTC CE C 001 |
| Sertifikat | TG certification (Specific TG test items) |




**SRA**
Ketahanan terhadap selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRA diuji di atas ubin keramik dengan larutan sabun encer.






BLK

## Industri:
Konstruksi

## Lingkungan sekitar:
Bersalju dan sedingin es

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Menjalankan sol** | **Karet (NBR)** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | | $mm^3$ |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | ≥ 0.31 | | gesekan |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | ≥ 0.36 | | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | ≥ 0.19 | | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | ≥ 0.22 | | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | | J |
| **Atas** | **N/A** | | | |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | N/A | | mm |
| | Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN) | N/A | | mm |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | N/A | | mm |
| | Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | N/A | | mm |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 3.60 | kg |
| | Kemasan | 0.03 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **5.79 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 0% |
| | Kemasan | 0% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.