

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Sovrascarpe per il ghiaccio e tutte le superfici

- Composizione: gomma e punte d'acciaio
- Uso professionale o ricreativo: contro il rischio di scivolare e cadere all'aperto
- Gamma di punte intercambiabili
- Cinturino comfort con velcro
- Può essere adattato a tutti i tipi di scarpe
- Riutilizzabile

Materiale della tomaia	Gomma
Fodera interna	N/A
Soletta	N/A
Lamina	N/A
Suola	Gomma
Puntale	N/A
Gamma di dimensioni	EU M38-42
Peso del campione	0.545 kg
Normative	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
Certificati	Certificazione TG (Articoli di prova TG specifici)



SRA
La resistenza allo scivolamento è una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRA sono testate su una piastrella di ceramica con una soluzione di sapone diluito.





BLK

Industrie:
Edilizia

Ambienti:
Innevato e ghiacciato

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione		Risultato	Unità di misura
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150		mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31		attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36		attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19		attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22		attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000		MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100		MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20		J
Puntale	**N/A**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A		mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A		mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	N/A		mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	N/A		mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	3.60	kg
	Confezione	0.03	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		5.79 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	0%
	Confezione	0%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.