

WINTER GRIP

WINTERGRIP

アイス＆オールサーフェスオーバーシューズ

- 素材構成：ゴム＋スチールスパイク
- 屋外でのスリップや転倒の危険から保護します。
- 交換可能なスパイクの種類
- ベルクロ式の快適なストラップ
- あらゆる種類の靴に対応可能
- サイズ範囲M (38-42)

アッパー	ゴム（NBR）
裏地	N/A
インソール	N/A
ミッドソール	N/A
ランニングソール	ゴム（NBR）
トゥーキャップ	N/A
サイズ範囲	EU M38-42
サンプル重量	0.545 kg
規範	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
証明書	TG certification (Specific TG test items)



SRAスリップ抵抗
耐滑性は、安全靴や作業靴の最も重要な特徴の一つです。SRAの耐滑靴底は、希釈した石鹸溶液を塗ったセラミックタイルの上でテストされています。

CO_2
5.79 kg



BLK

産業分野:
建設

エンバイロメント:
雪と氷

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明		結果	測定単位
ランニングソール	**ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150		mm^3
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31		フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36		フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19		フリクション
	SR スリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22		フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000		メガオーム
	ESD値	0.1 - 100		メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20		J
トゥーキャップ	**N/A**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A		mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A		mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	N/A		mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	N/A		mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	3.60	kg
	包装	0.03	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		5.79 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	0%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。