

WINTER GRIP

WINTERGRIP

얼음 및 모든 노면용 오버슈즈

- 구성: 고무 및 스틸 스파이크
- 전문가용 또는 레크리에이션용: 야외에서 미끄러지거나 실패할 위험 방지
- 교체 가능한 다양한 스파이크
- 벨크로가 달린 편안한 스트랩
- 모든 유형의 신발에 적용 가능
- 재사용 가능

갑피 소재	고무 (NBR)
내부 안감	N/A
깔창	N/A
중창	N/A
러닝 솔	고무 (NBR)
Top	N/A
크기 범위	EU M38-42
스틸 무게	0.545 kg
표준화	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
인증서	TG certification (Specific TG test items)



SRA
미끄럼 방지 기능은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRA 미끄럼 방지 밑창은 희석된 비누 용액으로 세라믹 타일 위에서 테스트를 거칩니다.

CO_2
5.79 kg



BLK

산업 분야:
건설

주변 환경:
눈과 얼음

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명		결과	측정 단위
러닝 솔	고무 **(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150		mm^3
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31		마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36		마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19		마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22		마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000		메가옴
	ESD 값	0.1 - 100		메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20		J
Top	**N/A**			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A		mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A		mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	N/A		mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	N/A		mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	3.60	kg
	포장	0.03	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		5.79 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	0%
	포장	0%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.