

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Ochraniacz na lód i wszystkie powierzchnie

- Skład: guma + stalowe kolce
- Chroni przed ryzykiem poślizgnięcia i upadku na zewnątrz
- Możliwość wymiany kolców
- Wygodny pasek na rzep
- Możliwość dopasowania do wszystkich rodzajów obuwia
- Zakres rozmiarów: M (38-42)

Materiał cholewki	Guma (NBR)
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Nie dotyczy
Podeszwa środkowa	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	Guma (NBR)
Podnosek	Nie dotyczy
Zakres rozmiarów	EU M38-42
Waga próbki	0.545 kg
Normy	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
Certyfikaty	TG certification (Specific TG test items)



SRA antypoślizgowość
Antypoślizgowość to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRA są testowane na płytce ceramicznej z rozcieńczonym roztworem mydła.



BLK

CO_2
5.79 kg

Branże:
Budowlana

Środowiska:
Śnieżny i lodowaty

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis		Wynik	Jednostka miary
Zewnętrzna podeszwa	**Guma (NBR)**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150		mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31		tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36		tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19		tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22		tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000		MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100		MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20		J
Podnosek	**Nie dotyczy**			
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)	N/A		mm
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)	N/A		mm
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)	N/A		mm
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)	N/A		mm

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	3.60	kg
	Opakowanie	0.03	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.79 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	0%
	Opakowanie	0%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.