

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Galocha para o gelo e todas as superfícies

- Composição: borracha + spikes de aço
- Protege contra o risco de escorregar e cair quando ao ar livre
- Gama de spikes intercambiáveis
- Correia confortável de Velcro
- Pode ser adaptado a todos os tipos de calçados
- Gama de tamanhos: M (38-42)

Gáspea	Borracha
Forro	N/A
Palmilha	N/A
Palmilha Proteção	N/A
Sola exterior	Borracha
Biqueira	N/A
Intervalo de tamanhos	EU M38-42
Peso da amostra	0.545 kg
Normas	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
Certificados	TG certification (Specific TG test items)

CO_2
5.79 kg



BLK



Função antiderrapante SRA
A função antiderrapante é uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRA são testadas em piso de tijoleira cerâmica com uma solução de sabão diluído.

Indústrias:
Construção

Ambientes:
Neve e gelo

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição		Resultado	Unidade de medida
Sola exterior	**Borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150		mm^3
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.31		fricção
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.36		fricção
	SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.19		fricção
	Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.22		fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000		MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100		MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20		J
Biqueira	**N/A**			
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 100 J)	N/A		mm
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 10 kN)	N/A		mm
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 200 J)	N/A		mm
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 15 kN)	N/A		mm

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	3.60	kg
	Embalagem	0.03	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		5.79 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	0%
	Embalagem	0%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.