

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Gheață și toate suprafețele overshoe

- Compoziție: cauciuc + vârfuri de oțel
- Protejează împotriva riscului de alunecare și cădere în aer liber
- Gamă de vârfuri interschimbabile
- Curea de confort Velcro
- Poate fi adaptat la toate tipurile de încălțăminte
- Gama de dimensiuni: M (38-42)

Partea superioară	Cauciuc
Căptușeală	N/A
Talpă interioară	N/A
Talpă intermediară	N/A
Talpă exterioară	Cauciuc
Toecap	N/A
Gama de dimensiuni	EU M38-42
Greutatea eșantionului	0.545 kg
Norme	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
Certificate	TG certification (Specific TG test items)

CO_2
5.79 kg



BLK



rezistență la smulgere
Rezistența la alunecare este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și profesionale. Tălpile antiderapante SRA sunt testate pe o placă ceramică cu o soluție diluată de săpun.

Industrii:
Construcții

Mediile:
Zăpadă și gheață

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere		Rezultat	Unitatea de măsură
Talpă exterioară	**Cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150		mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31		frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36		frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19		frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22		frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000		MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100		MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20		J
Toecap	**N/A**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A		mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A		mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	N/A		mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	N/A		mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	3.60	kg
	Ambalaj	0.03	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.79 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	0%
	Ambalaj	0%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.