

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Бахиллы для любой поверхности, вкл. лед

- Состав: резина и шипы из стали.
- Профессиональное использование или отдых: защита от подскальзывания
- Набор сменных шипов
- Комфортный ремешок на липучке.
- Подходит для любой обуви.
- Многоразовые





BLK

Верх обуви	Нитрильная резина
Подкладка	Нет данных
Стелька	Нет данных
Защитная стелька	Нет данных
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Нет данных
Диапазон размеров	EU M38-42
Вес образца	0.545 kg
Стандарты	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
Сертификаты	TG certification (Specific TG test items)



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной поверхности.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Подошвы SRA, устойчивы к скольжению на керамической плитке с разбавленным мыльным раствором.

Отрасли:
Строительство

Окружающая среда:
Снежная и ледяная

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание		Результат	Единица измерения
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150		мм³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31		Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36		Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19		Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22		Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000		МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100		МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20		J
Подносок	**Нет данных**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A		мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A		мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	N/A		мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	N/A		мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	3.60	kg
	Упаковка	0.03	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		5.79 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	0%
	Упаковка	0%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.