

WINTER GRIP

WINTERGRIP

Overshoe สำหรับน้ำแข็งและทุกพื้นผิว

- ส่วนประกอบ: ยางและเดือยเหล็ก
- การใช้งานระดับมืออาชีพหรือเพื่อการพักผ่อน: ป้องกันการลื่นไถลและความลมเหลวเมื่ออยู่กลางแจ้ง
- ชวงของเดือยที่เปลี่ยนได้
- สายรัดความสบายพร้อมแถบตีนตุ๊กแก
- สามารถใส่ได้กับรองเท้าทุกประเภท
- ใช้ซ้ำได้

วัสดุด้านบน	ยาง
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	ไม่มี
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ไม่มี
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง
สุงสุด	ไม่มี
ชวงขนาด	EU M38-42
น้ำหนักเหล็ก	0.545 kg
มาตรฐาน	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
ใบรับรอง	TG certification (Specific TG test items)



กันลื่นระดับ SRA
กันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRA ได้รับการทดสอบบนพื้นกระเบื้องเซรามิกที่มีสารละลายสบู่เจือจาง

5.79 kg



BLK

อุตสาหกรรม:
การกอสราง

สิ่งแวดล้อม:
เต็มไปดวยหิมะและน้ำแข็ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ยาง**		
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	มม
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นทั่วไป	≥ 0.31	แรงเสียดทาน
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นทั่วไปเท้า	≥ 0.19	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	0.1 - 1000	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	เจ
สูงสุด	**ไม่มี**		
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	N/A	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	N/A	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	3.60	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.03	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		5.79 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	0%
	บรรจุภัณฑ์	0%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได