

WINTER GRIP

WINTERGRIP

可用于冰和所有表面的鞋套

- 成分：橡胶和钢钉
- 专业或休闲用途：防止在户外滑倒和摔倒的风险
- 一系列可互换的钉
- 魔术贴舒适带
- 可以适应各种鞋类
- 可重复使用

鞋面	天然橡胶
内里	不适用
鞋垫	不适用
中底	不适用
大底	天然橡胶
鞋头	不适用
大小范围	EU M38-42
样品重量	0.545 kg
标准	Expert statement based on protocol CTC CE C 001
认证	TG certification (Specific TG test items)



SRA防滑

防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。

CO_2
5.79 kg



BLK

工业:
建筑

环境:
冰天雪地

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述		结果	测量单位
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150		毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31		摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36		摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19		摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22		摩擦
	防静电值	0.1 - 1000		兆欧
	ESD值	0.1 - 100		兆欧
	后跟吸能	大于等于 20		J
鞋头	**不适用**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A		毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A		毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	N/A		毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	N/A		毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	3.60	kg
	包装	0.03	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			5.79 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	0%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。