

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

**Medium**

# X0500 S2

**Sepatu pengaman yang dirancang untuk industri makanan**

Safety Jogger X0500 adalah sepatu keselamatan rendah yang ideal untuk berbagai industri, menawarkan perlindungan dan kenyamanan yang unggul. Sepatu ini menggabungkan ketahanan terhadap air dan minyak, penyerapan energi tumit, dan penutup jari kaki dari baja untuk keamanan terbaik.

$CO_2$ 9.62 kg



067

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Kulit Nappa Action |
| Lapisan dalam | Cambrella |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Midsole | N/A |
| Menjalankan sol | PU / PU |
| Atas | Baja |
| Kategori | S2 / SR, LG, FO, CI |
| Kisaran ukuran | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Berat baja | 0.525 kg |
| Standardisasi | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID · HACCP



**Hidung pengaman baja**
Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.




**SRC**
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



**Atasan kedap air (WRU)**
Mencegah masuknya air jika tidak terpapar secara permanen dalam jumlah besar.



**Tahan minyak & bahan bakar**
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



**Penyerapan tumit**
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.

HACCP

**HACCP**
HACCP adalah sistem pengujian yang didasarkan pada analisis risiko kesehatan yang signifikan, yang terkait dengan makanan, yang dapat menyebabkan penyakit pada konsumen. Dikembangkan secara khusus untuk industri makanan dan model yang sesuai dengan HACCP terbuat dari bahan yang dapat dicuci.

## Industri:
Katering, Kimia, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis, Industri

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20345 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Kulit Nappa Action** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 2.86 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 30 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **Cambrella** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 25.39 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 204 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **PU / PU** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 29 | $mm^3$ |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | ≥ 0.31 | 0.33 | gesekan |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | ≥ 0.36 | 0.36 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | ≥ 0.19 | 0.22 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | ≥ 0.22 | 0.23 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | 54.6 | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 30 | J |
| **Atas** | **Baja** | | | |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | ≥ 14 | 16.0 | mm |
| | Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | ≥ 14 | 21.5 | mm |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 7.34 | kg |
| | Kemasan | 0.12 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **9.62 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 6% |
| | Kemasan | 99% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.