

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

X0500 S2

食品産業向けに開発された安全靴

X0500は、優れた保護性能と快適な履き心地を提供する、さまざまな業界に最適な低重心安全靴です。耐水性、耐油性、踵のエネルギー吸収性、そして究極の安全性を実現するスティール・トゥ・キャップを兼ね備えています。

アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	カンブレラ
インソール	SJ リサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	N/A
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S2 / SR, LG, FO, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.525 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 9.62 kg



067

スチール製セーフティノーズ



落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。

SRC滑り抵抗



耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。

ウォーターレジスタンスアッパー（WRU）



永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。

耐油・耐燃料



アウトソールは耐油・耐燃料性。

ヒールエネルギー吸収



ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

HACCP

HACCP

HACCPは、消費者の疾病につながる食品に関連する重大な健康リスクの分析（特定、評価、排除）に基づく検査システムです。食品業界向けに特別に開発され、HACCPの公平なモデルは、洗える素材で作られています。

産業分野:
ケータリング, ケミカル, クリーニング, 食品・飲料, メディカル, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ナッパアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.86	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	30	mg/㎠
裏地	**カンプレラ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	25.39	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	204	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	29	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.33	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.36	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.22	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.23	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	54.6	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	30	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	21.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	7.34	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		9.62 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	6%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。