
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

X0600 S3

X0600S3

Încălțăminte de protecție S3 pentru industria alimentară

Încălțăminte de protecție S3 rezistentă la apă, cu vârf și talpă intermediară din oțel, parte superioară ușor de curățat și confort oferit de spuma cu memorie. Ideală pentru industria alimentară.

Partea superioară	Piele Nappa Action, Lorica
Căptușeală	Cambrella
Talpă interioară	Brant cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.570 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.17 kg



BLK

Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.

Talpă intermediară din oțel
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC. SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

HACCP
HACCP este un sistem de testare bazat pe analiza (identificare, evaluare și eliminare) riscurilor semnificative pentru sănătate, asociate cu alimentele, care pot duce la îmbolnăvirea consumatorilor. Modelele dezvoltate special pentru industria alimentară și echitabile HACCP sunt realizate din materiale lavabile.



Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.

Industrii:
Alimente și băuturi, Automotive, Catering, Curățenie, Construcții, Logistică, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Mediu umed, Suprafețe inegale

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele Nappa Action, Lorica**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	1.8	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	16	mg/cm^2
Căptușeală	**Cambrella**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	25.39	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	204	mg/cm^2
Talpă interioară	**Branț cu spumă de memorie SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	25600/12800	cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	137	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.45	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.47	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.28	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.26	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	33.6	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	30	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	7.89	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.17 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	5%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.