

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

X1100N S3S

Giày an toàn bắn iữa **đa** ệ **phong cách**

Safety Jogger X1100N là giày an toàn nh i, có khả năng kim lệ chân i. Sản phẩm có khả năng chi mũi thép và an toàn trong môi làm việ c khắc n ghiệ t

Những vật liệu cao cấp hơn	Da Nappa Action
lót bên trong	Cambrella
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa đế g	ệt chống thủ ng
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ ổng hợp	t
i Loạ	S3S / SR, FO, CI
Phạm vi kích thước	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
ng lượng thép	0.676 kg
ẩn hiêu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK

CO2 12.42 kg


CE · WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID




S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường có độ ẩm cao hoặc có bọn. Những đôi giày này cũng bảo vệ người khỏi đế và nghiền nát bàn chân.



SRC
Đ những tính năng chống trượt là một trong giày an toàn và giày bảo hộ SRC. Để vượt qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



Kim
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng miễn phí cho các chuyên



SJ Flex
Vật liệu chống đâm thủng không và kim thép. Vật liệu không Bao phủ 100% bề mặt củ



Mũi giày an toàn composite
Không kim i và nhiệt hoặc dẫn điện



S nhiên
u chống dầu ế ngoài có khả năng và nhiên dầu.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

lĩnh vự ô tô, Xây dựng, Khai thác m ỏ , Dầu khi, Ngành công n g nhiện pg p, Dục

ường: Môi t

rư ờn ng ôn ng ôt, môi khô, môi ùn, b è mặt không bằn g phẳn ờng, môi ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn phẳn cách hà nhiệ Không trên lò s

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ết quả	đơn vị đo lường
Nhữ ng vật l iệu cao cấp h ơn	**Da Nappa Action**			
	Top: khả năng thấm hút ẩm ơ	? 0.8	2.86	mg/cm/giờ
	Top: hi nuệ sốn ơ	? 15	30	mg/cm2
ót bên trong	**Cambrella**			
	L ớp lót: thấm hút ẩm ơ	? 2	26.68	mg/cm/giờ
	lót: hi nuệ sốn ơ	? 20	214	mg/cm2
rong Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)				
	ệ m chân: Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800	chu kỳ
goài Đ	**PU / PU**			
	Ch ố n g trượt: mài mòn ế ngoài (	? 150	33	mm
	Chư ố ợt trc gỗ bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.39	ma sát
	rư Cột cố ợt bằn gỗ m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.38	ma sát
	rư Cột SR - G ỗ m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.29	ma sát
	Chư ố ợt trc SR - G ỗ m + Glycerin - Trư ợt v ề phía t	? 0.22	0.27	ma sát
	rị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	188.6	megaohm
	rị ESD Giá t	0.1 - 100	N/A	megaohm
	Hấp thụ năng l ượ gót chân củ	? 20	24	J
Đ ướ n g bất ợp				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A	mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	17.0	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	22.5	mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi, khiếu có l é thuyên và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

hân sinh thái:

Đ

	Sự miêu t ả	ết quả	đơn vị đo lường
i **CO phát** thả			
	V ật l iệu	10.13	kg
	Bao bì	0.13	kg
	ất Sản x u	1.90	kg
	Chuyên ch ở	0.26	kg
		12.42 kg CO2/ cặp	

	Sự miêu t ả	ết quả K	
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế			
	Product	5%	
	Bao bì	99%	

Tính toán CO2:
rị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.