SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

X1110 S3S

低帮皮革时髦安全鞋，为防护保驾护航

Safety JoggerX1110 低帮安全鞋专为最艰苦的工作而设计。它们具有防滑、缓解身体姿势疼痛、凉爽干爽的特点，适用于各行各业。

鞋面	优质黑色牛皮
内里	透气排汗纤维
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	非金属复合材料
等级	S3S / SR, FO, CI
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.653 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO_2 11.21 kg



BLK

WPA

3FIT SYSTEM

NESKRID



S3

S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。




塑钢包头

不含金属，重量轻，无导热性或导电性。



SJ Flex

不含金属的抗穿刺材料，比钢材更轻，更有弹性。 该材料不导热。 覆盖最后底部100%的表面。



不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



耐燃油性

外底耐燃油性



SRA防滑

防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
汽车，清洁，建筑，物流，矿业，油气，工业，制服

环境:
干燥环境，泥地环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质黑色牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.86	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	30	毫克/平方厘米
内里	**透气排汗纤维**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	26.68	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	214	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	33	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.39	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.38	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.29	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.27	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	188.6	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	24	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	17.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	22.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	8.93	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		11.21 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	5%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。