

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

X111081 S3

低帮皮革安全鞋，配备Zone Traction极致摩擦力和Tripguard落地保护

Safety JoggerX111081 低帮安全鞋具有 SR 防滑性能、钢质鞋头帽和防静电功能，可提供卓越的保护。在任何行业中都能确保脚部干爽舒适。

鞋面	优质黑色牛皮
内里	透气排汗纤维
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
鞋头	-
等级	S3 / SR, FO, HRO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.686 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 10.34 kg



BLK

Shoes For Crews
在不同的湿滑路面上行走时，Shoes For Crews安全鞋和职业鞋可提供更强的抓地力、防滑性等。

钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

防水帮面（WRU）
如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。

防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。

SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。

后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

工业:
汽车，餐饮，化学，清洁，建筑，食品及饮料，物流，矿业，油气，工业，制服

环境:
潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质黑色牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	5.1	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	46	毫克/平方厘米
内里	**透气排汗纤维**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	33.5	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	269	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	91.9	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.44	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.41	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.39	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.32	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	511	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	36.0	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	14.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	18.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	8.06	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.34 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	5%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。