SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

X330 S7S

Lage veiligheidsschoen met hittebestendige buitenzool

De lage X330 veiligheidsschoenen bieden hittebestendigheid, controle over elektrostatische ontlading, een metaalvrij ontwerp, koude-isolatie en waterdichtheid. Ideaal voor veeleisende industrieën, dankzij z'n comfort, veiligheid en superieure grip.

CO_2 11.13 kg

Bovenmateriaal	Leer
Binnenvoering	Membraan
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	PU/Rubber
Top	Composiet
Categorie	S7S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
Maatbereik	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330
Gewicht staal	0.756 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.

Cold insulated (CI)
Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.

Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.

Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.

Waterdicht (WR)
Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.

SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.

Industrieën:
Automobielsector, Catering, Schoonmaak, Bouw, Voedsel & dranken, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Warme oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Leer**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	7.1	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	64	mg/cm^2
Binnenvoering	**Membraan**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	2.4	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	23	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	110	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.47	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.50	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.20	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.26	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	3.6	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	54	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	31	J
Top	**Composiet**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	18.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	21.0	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	8.77	kg
	Verpakking	0.21	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		11.13 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	4%
	Verpakking	16%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.