

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

X430 S7S

耐高温外底中帮安全鞋

X430 安全鞋具有无与伦比的保护性和舒适性。防水、耐高温、隔冷、具有静电放电功能和 SR 防滑性能。

鞋面	皮革
内里	防水膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S7S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330
样品重量	0.792 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





BLK

CO_2 11.60 kg



防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。



DGUV BGR 191
这类鞋适用于矫形鞋垫和矫形改造。 根据BGR 191认证。




耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

工业:
建筑，汽车，化学，清洁，物流，矿业，油气

环境:
干燥环境，泥地环境，不平整表面，温暖表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**皮革**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	7.1	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	64	毫克/平方厘米
内里	**防水膜**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	2.4	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	23	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	110	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.47	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.50	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.20	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.26	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	3.6	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	52	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	31	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	18.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	21.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	9.29	kg
	包装	0.15	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		11.60 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	4%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。