

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

YUKON S1 PS

耐用轻便舒适安全鞋

Yukon安全鞋是一款非常轻便、时尚的安全鞋，由于独特的适应性贴合功能，穿着舒适度极佳。 帮面材料透气十足，鞋垫轻盈，助力Yukon提供卓越通风体验，让您的双脚全天保持干爽。 我们设计的本款安全鞋非常舒适，将疲劳和不适拒之足外。 有人说，这感觉就像脚上套了一只袜子。

鞋面	超纤，透气网布
内里	超纤
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 PS / SR, FO, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.495 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 8.01 kg



NAV



BLK



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



SJ Flex
不含金属的抗穿刺材料，比钢材更轻，更有弹性。 该材料不导热。 覆盖最后底部100%的表面。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

工业:
物流，汽车，餐饮，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**超纤, 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	25.5	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	204.4	毫克/平方厘米
内里	**超纤**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	86.31	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	691	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	33.4	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.42	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.37	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.26	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.23	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	38.3	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	31	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	24	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	20.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	5.74	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		8.01 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	7%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。